



**Cikkszám:** SR2412519.2F

**Termék csoport:** Forgó kapcsolók

## Termék paraméterek

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| <b>Kapcsoló típusa:</b>                 | forgó         |
| <b>Összes pozíciók száma:</b>           | 5             |
| <b>Stabil pozíciók száma:</b>           | 5             |
| <b>Érintkezők AC terhelhetősége @R:</b> | 1A / 250V AC  |
| <b>Szekciók száma:</b>                  | 2             |
| <b>Átkapcsolási szög:</b>               | 36°           |
| <b>Kivezetések:</b>                     | forrasztáshoz |
| <b>Érintkező anyaga:</b>                | sárgaréz      |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>Érintkező ellenállás max.:</b>   | 50mΩ         |
| <b>Korpusz anyaga:</b>              | poliamid 66  |
| <b>Szigetelés ellenállása min.:</b> | 0,1GΩ        |
| <b>Mechanikai tartósság:</b>        | 10000 ciklus |
| <b>Tengely felülete:</b>            | D spring     |
| <b>Tengely átmérő:</b>              | 6,35mm       |
| <b>Tengely hossz:</b>               | 19,2mm       |
| <b>Szerelési menet:</b>             | 3/8"-32NEF   |
| <b>Átkapcsolási erő nyomatéka:</b>  | 6,86Ncm      |
| <b>Üzemi hőmérséklet:</b>           | -20...70°C   |

## További információ

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Bruttó tömeg:</b> | 0,008 kg |
|----------------------|----------|