



| | |
|------------------------|---------------------|
| Cikkszám: | TB-3.5-P-3P/BL |
| Termék csoport: | Kapcsos csatlakozók |

Termék paraméterek

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Csatlakozó típusa: | PCB sorkapocs |
| Csatlakozó: | kapocs |
| Névleges áram: | 10A |
| Névleges feszültség: | 0,3kV |
| Térbeli orientáció: | 90 fokos |
| Csatlakozó verzió: | vezetékvédővel |
| Mechanikai szerelés: | PCB-ra |
| Elektromos szerelés: | csavaros szorító, THT |
| Érintkező anyaga: | sárgaréz |
| Érintkező bevonata: | cinezett |
| Szín: | kék |
| Éghetőségi fokozat: | UL94V-0 |
| Korpusz anyaga: | poliamid |
| Mélység: | 6,8mm |
| Hossz: | 10,5mm |
| Csatlakozó kiveztésrendszer: | 1x3 |

| | |
|----------------------------------|--|
| Vezeték metszete: | 0,5...1mm ² |
| Érintkező raszter: | 3,5mm |
| Pólusok száma: | 3 |
| Magasság: | 8,4mm |
| Szigetelt vezeték hossz: | 5mm |
| Csatlakozó tulajdonságok: | lehetőség van csoportos összekapcsolásra |
| Forrasztási hőmérséklet: | 250°C / 5 s |
| Üzemi hőmérséklet: | -40...105°C |

További információ

| | |
|----------------------|----------|
| Bruttó tömeg: | 0,001 kg |
|----------------------|----------|