

## Karta produktu NS25-G4

---



**Symbol:**

NS25-G4

**Grupa produktów:**

Złącza sygnałowe rastrowe

## Parametry produktu

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Typ złącza:</b>               | przewód-płytkka |
| <b>Złącze:</b>                   | wtyk            |
| <b>Rodzaj złącza:</b>            | żeńskie         |
| <b>Ilość pinów:</b>              | 4               |
| <b>Seria producenta:</b>         | NS25            |
| <b>Prąd znamionowy:</b>          | 3A              |
| <b>Napięcie znamionowe:</b>      | 0,25kV          |
| <b>Montaż mechaniczny:</b>       | na przewód      |
| <b>Raster styków:</b>            | 2,54mm          |
| <b>Układ wyprowadzeń złącza:</b> | 1x4             |
| <b>Klasa palności:</b>           | UL94V-0         |
| <b>Wersja złącza:</b>            | bez styków      |
| <b>Materiał obudowy:</b>         | poliamid        |
| <b>Wymiar A:</b>                 | 7,62mm          |
| <b>Wymiar B:</b>                 | 10,7mm          |
| <b>Temperatura pracy:</b>        | -25...85°C      |

## Informacje dodatkowe

|                     |      |
|---------------------|------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0 kg |
|---------------------|------|