



|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Symbol:</b>                         | TACTMS-24N/O           |
| <b>product.pip.manufacturerSymbol:</b> | DS1042-01-21KYAX25010  |
| <b>Grupa produktów:</b>                | Mikroprzełączniki TACT |

## Parametry produktu

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Typ przełącznika:</b>          | mikroprzełącznik TACT |
| <b>Konfiguracja styków:</b>       | SPST-NO               |
| <b>Ilość wszystkich pozycji:</b>  | 2                     |
| <b>Obciążalność styków DC @R:</b> | 50mA / 12V DC         |
| <b>Montaż:</b>                    | SMT                   |
| <b>Podświetlenie:</b>             | brak                  |
| <b>Siła przełączania:</b>         | 1,6N                  |
| <b>Wymiary korpusu:</b>           | 12x12mm               |
| <b>Wysokość przycisku:</b>        | 4,3mm                 |
| <b>Sposób przełączania:</b>       | OFF-(ON)              |
| <b>Raster wyprowadzeń:</b>        | 5x15mm                |
| <b>Temperatura pracy:</b>         | -25...70°C            |
| <b>Kształt klawisza:</b>          | kwadratowy            |
| <b>Kolor przycisku:</b>           | żółty                 |
| <b>Wyprowadzenia:</b>             | do druku              |

**Rezystancja styku  
maks.:**

50mΩ

## Informacje dodatkowe

**Masa brutto:**

0,001 kg