

| | |
|---|---|
| **Symbol:** | TB-5.0-K45-2/BL |
| **Grupa produktów:** | Złącza zaciskowe |

# Parametry produktu

| | |
|---|---|
| **Typ złącza:** | listwa zaciskowa do druku |
| **Złącze:** | zacisk |
| **Rodzina złącza:** | zasilające |
| **Prąd znamionowy:** | 16A |
| **Napięcie znamionowe:** | 0,25kV |
| **Ilość pinów:** | 2 |
| **Orientacja przestrzenna:** | kątowe 45° |
| **Montaż mechaniczny:** | na PCB |
| **Montaż elektryczny:** | THT, zacisk śrubowy |

| | |
|---|---|
| **Materiał styku:** | mosiądz |
| **Pokrycie styku:** | cynowany |
| **Kolor:** | niebieski |
| **Klasa palności:** | UL94V-0 |
| **Materiał korpusu:** | poliamid |
| **Rozmiar przewodu:** | 22AWG...12AWG |
| **Głębokość:** | 12,5mm |
| **Długość:** | 10mm |
| **Układ wyprowadzeń złącza:** | 1x2 |
| **Przekrój przewodu:** | 2,5mm$^2$ |
| **Raster styków:** | 5mm |
| **Ilość torów:** | 2 |
| **Wysokość:** | 12mm |
| **Długość odizolowywanego przewodu:** | 5mm |
| **Właściwości złączy:** | możliwość łączenia w zespoły |
| **Temperatura lutowania:** | 250°C / 5 s |
| **Temperatura pracy:** | -40...105°C |

# Informacje dodatkowe

| | |
|---|---|
| **Masa brutto:** | 0,003 kg |