



**Symbol:** TB-5.0-P-3P1/GY

**Grupa produktów:** Złącza zaciskowe

## Parametry produktu

**Typ złącza:** listwa zaciskowa do druku

**Złącze:** zacisk

**Prąd znamionowy:** 16A

**Napięcie znamionowe:** 0,25kV

**Orientacja przestrzenna:** kątowne 90°

**Wersja złącza:** z ochroną przewodu

**Montaż mechaniczny:** na PCB

**Montaż elektryczny:** THT, zacisk śrubowy

**Materiał styku:** mosiądz

<b>Pokrycie styku:</b>	cynowany
<b>Kolor:</b>	szary
<b>Klasa palności:</b>	UL94V-0
<b>Materiał korpusu:</b>	PBT
<b>Głębokość:</b>	9mm
<b>Długość:</b>	15mm
<b>Układ wyprowadzeń złącza:</b>	1x3
<b>Przekrój przewodu:</b>	2,5mm <sup>2</sup>
<b>Raster styków:</b>	5mm
<b>Ilość torów:</b>	3
<b>Wysokość:</b>	12,5mm
<b>Długość odizolowywanego przewodu:</b>	5mm
<b>Właściwości złączy:</b>	możliwość łączenia w zespoły
<b>Temperatura lutowania:</b>	250°C / 5 s
<b>Temperatura pracy:</b>	-30...120°C

## Informacje dodatkowe

<b>Masa brutto:</b>	0,003 kg
---------------------	----------