



image not found or type unknown

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Symbol:</b>          | TSM202A2                |
| <b>Grupa produktów:</b> | Przełączniki dźwigniowe |

## Parametry produktu

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>Typ przełącznika:</b>           | dźwigniowy      |
| <b>Ilość wszystkich pozycji:</b>   | 2               |
| <b>Ilość pozycji stabilnych:</b>   | 2               |
| <b>Konfiguracja styków:</b>        | DPDT            |
| <b>Sposób przełączania:</b>        | ON-ON           |
| <b>Obciążalność styków AC @R:</b>  | 3A / 250V AC    |
| <b>Wyprowadzenia:</b>              | do druku        |
| <b>Temperatura pracy:</b>          | -25...85°C      |
| <b>Rodzaj dźwigni:</b>             | okrągła         |
| <b>Wymiary otworu montażowego:</b> | Ø6,2mm          |
| <b>Wysokość dźwigni:</b>           | 11mm            |
| <b>Rezystancja styku maks.:</b>    | 20mΩ            |
| <b>Wymiary korpusu:</b>            | 13,2x12,9x9,5mm |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>Trwałość elektryczna:</b>    | 20000 cykli |
| <b>Materiał dźwigni:</b>        | metal       |
| <b>Artykuły współpracujące:</b> | TSPC05      |
| <b>Kolor korpusu:</b>           | niebieski   |
| <b>Temperatura lutowania:</b>   | 260°C / 4 s |

## Informacje dodatkowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,006 kg |
|---------------------|----------|