



|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Symbol:</b>          | TSSM1022A1              |
| <b>Grupa produktów:</b> | Przełączniki dźwigniowe |

## Parametry produktu

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Typ przełącznika:</b>           | dźwigniowy    |
| <b>Ilość wszystkich pozycji:</b>   | 2             |
| <b>Ilość pozycji stabilnych:</b>   | 2             |
| <b>Konfiguracja styków:</b>        | SPDT          |
| <b>Sposób przełączania:</b>        | ON-ON         |
| <b>Obciążalność styków AC @R:</b>  | 1A / 250V AC  |
| <b>Wyprowadzenia:</b>              | do lutowania  |
| <b>Temperatura pracy:</b>          | -55...65°C    |
| <b>Rodzaj dźwigni:</b>             | okrągła       |
| <b>Wymiary otworu montażowego:</b> | Ø5mm          |
| <b>Wysokość dźwigni:</b>           | 9,4mm         |
| <b>Rezystancja styku maks.:</b>    | 20mΩ          |
| <b>Wymiary korpusu:</b>            | 8,3x5,2x8,6mm |

**Trwałość elektryczna:** 20000 cykli

## Informacje dodatkowe

**Masa brutto:** 0,003 kg