



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Simbol:</b>        | SR102320KAG             |
| <b>Grupă produse:</b> | Întrerupătoare rotative |

## Parametri produs

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Tip comutator:</b>                     | rotativ        |
| <b>Numărul tuturor pozițiilor:</b>        | 3              |
| <b>Nr. poziții stabile:</b>               | 3              |
| <b>Sarcină admisibilă contacte DC @R:</b> | 0,1A / 16V DC  |
| <b>Număr secțiuni:</b>                    | 2              |
| <b>Unghi de comutare:</b>                 | 30°            |
| <b>Terminale:</b>                         | pt. PCB        |
| <b>Material pin:</b>                      | alamă          |
| <b>Mod comutare:</b>                      | MBB (shorting) |
| <b>Rezistență contact max.:</b>           | 100mΩ          |
| <b>Material corp:</b>                     | PBT            |
| <b>Rezistență izolație min.:</b>          | 0,1GΩ          |
| <b>Rezistență mecanică:</b>               | 10000 cicluri  |
| <b>Suprafață ax:</b>                      | moletat        |
| <b>Diametru ax:</b>                       | 6mm            |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>Lungime ax:</b>                  | 20mm       |
| <b>Filet de montare:</b>            | M7x0,75    |
| <b>Momentul forței de comutare:</b> | 2,9Ncm     |
| <b>Temperatura de lucru:</b>        | -30...80°C |

## Informații suplimentare

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Greutate brută:</b> | 0,007 kg |
|------------------------|----------|