

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Simbol:</b>        | TACTM-69N-F-R         |
| <b>Grupă produse:</b> | Microcomutatoare TACT |

## Parametri produs

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Tip comutator:</b>                     | microîntrerupător TACT |
| <b>Configurație pini:</b>                 | SPST-NO                |
| <b>Numărul tuturor pozițiilor:</b>        | 2                      |
| <b>Nr. poziții stabile:</b>               | 1                      |
| <b>Sarcină admisibilă contacte DC @R:</b> | 50mA / 12V DC          |
| <b>Montare:</b>                           | SMT                    |
| <b>Iluminare:</b>                         | fără                   |
| <b>Forță de comutare:</b>                 | 1,6N                   |
| <b>Dimensiuni corp:</b>                   | 6x6mm                  |
| <b>Înălțime buton:</b>                    | 9,5mm                  |
| <b>Mod comutare:</b>                      | OFF-(ON)               |
| <b>Raster terminale:</b>                  | 4,5x9mm                |
| <b>Temperatura de lucru:</b>              | -30...85°C             |
| <b>Formă buton:</b>                       | rotund                 |
| <b>Terminale:</b>                         | pt. lipit              |
| <b>Rezistență mecanică:</b>               | 100000 cicluri         |
| <b>Temperatură lipire:</b>                | 250°C / 6 s            |

**Număr de piese pe bobină:**

600buc.

## **Informații suplimentare**

**Greutate brută:**

0,001 kg