



|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Symbol:</b>             | NS25-G20                     |
| <b>Produktová skupina:</b> | Konektory signálové rastrové |

## Parametre produktu

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Typ konektora:</b>                  | kábel - pl. spoj |
| <b>Konektor:</b>                       | zástrčka         |
| <b>Druh konektoru:</b>                 | zásuvka          |
| <b>Počet pinov:</b>                    | 20               |
| <b>Výrobná séria:</b>                  | NS25             |
| <b>Menovitý prúd:</b>                  | 3A               |
| <b>Menovité napätie:</b>               | 0,25kV           |
| <b>Mechanická montáž:</b>              | na kábel         |
| <b>Rozstup kontaktov:</b>              | 2,54mm           |
| <b>Usporiadanie kolíkov konektora:</b> | 1x20             |
| <b>Trieda horľavosti:</b>              | UL94V-0          |
| <b>Verzia konektora:</b>               | bez kontaktov    |
| <b>Materiál krytu:</b>                 | polyamid         |
| <b>Rozmer A:</b>                       | 48,26mm          |
| <b>Rozmer B:</b>                       | 51,3mm           |
| <b>Pracovná teplota:</b>               | -25...85°C       |

## Ďalšie informácie

**Hmotnosť brutto:** 0,002 kg