



| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Symbol: | NS25-W5K |
| Produktová skupina: | Konektory signálové rastrové |

Parametre produktu

| | |
|--|------------------|
| Typ konektora: | kábel - pl. spoj |
| Konektor: | zásuvka |
| Druh konektoru: | vidlica |
| Počet pinov: | 5 |
| Výrobná séria: | NS25 |
| Menovitý prúd: | 3A |
| Menovité napätie: | 0,25kV |
| Priestorová orientácia: | uhlové, 90° |
| Elektrická montáž: | THT |
| Rozstup kontaktov: | 2,54mm |
| Usporiadanie kolíkov konektora: | 1x5 |
| Povrch kontaktu: | pocínovaný |
| Trieda horľavosti: | UL94V-0 |
| Max. odpor kontaktu: | 10mΩ |
| Materiál krytu: | polyamid |
| Rozmer A: | 12,7mm |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Rozmer B: | 10,16mm |
| Rozmery vývodov: | 0,64x0,64x3,3mm |
| Pracovná teplota: | -25...85°C |

Ďalšie informácie

| | |
|-------------------------|----------|
| Hmotnosť brutto: | 0,001 kg |
|-------------------------|----------|