

## Produktová karta SR102320KAG



<b>Symbol:</b>	SR102320KAG
<b>Produktová skupina:</b>	Otočné prepínače

### Parametre produktu

<b>Typ prepínača:</b>	otočný
<b>Počet všetkých polôh:</b>	3
<b>Počet stabilných polôh:</b>	3
<b>Zaťažiteľnosť kontaktov DC @R:</b>	0,1A / 16V DC
<b>Počet sekcií:</b>	2
<b>Uhol prepínania:</b>	30°
<b>Vývody:</b>	na DPS
<b>Materiál kontaktu:</b>	mosadz

<b>Spôsob prepínania:</b>	MBB (shorting)
<b>Max. odpor kontaktu:</b>	100mΩ
<b>Materiál telesa:</b>	PBT
<b>Min. odpor izolácie:</b>	0,1GΩ
<b>Mechanická trvanlivosť:</b>	10000 cyklov
<b>Povrch hriadeľa:</b>	vrúbkovaný
<b>Priemer hriadeľa:</b>	6mm
<b>Dĺžka hriadeľa:</b>	20mm
<b>Montážny závit:</b>	M7x0,75
<b>Prepínací krútiaci moment:</b>	2,9Ncm
<b>Pracovná teplota:</b>	-30...80°C

## Ďalšie informácie

<b>Hmotnosť brutto:</b>	0,007 kg
-------------------------	----------