



|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Symbol:</b>             | SR2611515FN      |
| <b>Produktová skupina:</b> | Otočné prepínače |

## Parametre produktu

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Typ prepínača:</b>                 | otočný             |
| <b>Počet všetkých polôh:</b>          | 5                  |
| <b>Počet stabilných polôh:</b>        | 5                  |
| <b>Zaťažiteľnosť kontaktov AC @R:</b> | 0,3A / 125V AC     |
| <b>Počet sekcií:</b>                  | 1                  |
| <b>Uhol prepínania:</b>               | 30°                |
| <b>Vývody:</b>                        | pre spájkovanie    |
| <b>Materiál kontaktu:</b>             | mosadz             |
| <b>Spôsob prepínania:</b>             | BBM (non-shorting) |
| <b>Max. odpor kontaktu:</b>           | 30mΩ               |
| <b>Min. odpor izolácie:</b>           | 0,1GΩ              |
| <b>Mechanická trvanlivosť:</b>        | 6000 cyklov        |
| <b>Povrch hriadeľa:</b>               | hladký             |
| <b>Priemer hriadeľa:</b>              | 6mm                |
| <b>Dĺžka hriadeľa:</b>                | 15mm               |

**Montážny závit:** 3/8"-32NEF

**Prepínací krútiaci moment:** 4,9Ncm

**Pracovná teplota:** -20...70°C

## Ďalšie informácie

**Hmotnosť brutto:** 0,009 kg