



<b>Symbol:</b>	TB-5.0-PT-2P
----------------	--------------

<b>Produktová skupina:</b>	Spojky
----------------------------	--------

## Parametre produktu

<b>Typ konektora:</b>	svorkovnica pre DPS
-----------------------	---------------------

<b>Konektor:</b>	svorka
------------------	--------

<b>Menovitý prúd:</b>	11A
-----------------------	-----

<b>Menovité napätie:</b>	0,25kV
--------------------------	--------

<b>Priestorová orientácia:</b>	priamy
--------------------------------	--------

<b>Verzia konektora:</b>	s páčkou
--------------------------	----------

<b>Mechanická montáž:</b>	na PCB
---------------------------	--------

<b>Elektrická montáž:</b>	pružinová svorka, THT
---------------------------	-----------------------

<b>Materiál kontaktu:</b>	mosadz
---------------------------	--------

<b>Povrch kontaktu:</b>	pocínovaný
-------------------------	------------

<b>Farba:</b>	zelený
<b>Trieda horľavosti:</b>	UL94V-0
<b>Materiál telesa:</b>	polyamid 66
<b>Rozmer vodiča:</b>	22AWG...18AWG
<b>Hĺbka:</b>	13mm
<b>Dĺžka:</b>	10,15mm
<b>Usporiadanie kolíkov konektora:</b>	1x2
<b>Prierez vodiča:</b>	0,5mm <sup>2</sup>
<b>Rozstup kontaktov:</b>	5mm
<b>počet pólov:</b>	2
<b>Výška:</b>	11,4mm
<b>Zhodné s normou:</b>	UL
<b>Pracovná teplota:</b>	-55...100°C

## Ďalšie informácie

<b>Hmotnosť brutto:</b>	0,002 kg
-------------------------	----------