

| | |
|---|---|
| **Symbol:** | TB-5.0-PT-3P |
| **Produktová skupina:** | Spojky |

# Parametre produktu

| | |
|---|---|
| **Typ konektora:** | svorkovnica pre DPS |
| **Konektor:** | svorka |
| **Connector family:** | napájacie |
| **Menovitý prúd:** | 11A |
| **Menovité napätie:** | 0,25kV |
| **Počet pinov:** | 3 |
| **Priestorová orientácia:** | priamy |
| **Verzia konektora:** | s páčkou |
| **Mechanická montáž:** | na PCB |
| **Elektrická montáž:** | pružinová svorka, THT |

| | |
|---|---|
| **Materiál kontaktu:** | mosadz |
| **Povrch kontaktu:** | pocínovaný |
| **Farba:** | zelený |
| **Trieda horľavosti:** | UL94V-0 |
| **Materiál telesa:** | polyamid 66 |
| **Rozmer vodiča:** | 22AWG...18AWG |
| **Hĺbka:** | 13mm |
| **Dĺžka:** | 15,15mm |
| **Usporiadanie kolíkov konektora:** | 1x3 |
| **Prierez vodiča:** | 0,5mm$^2$ |
| **Rozstup kontaktov:** | 5mm |
| **počet pólov:** | 3 |
| **Výška:** | 11,4mm |
| **Zhodné s normou:** | UL |
| **Pracovná teplota:** | -55...100°C |

# Ďalšie informácie

| | |
|---|---|
| **Hmotnosť brutto:** | 0,003 kg |