

Symbol:	TB-5.08-P-3P/BL
Produktová skupina:	Spojky

Parametre produktu

Typ konektora:	svorkovnica pre DPS
Konektor:	svorka
Connector family:	napájacie
Menovitý prúd:	16A
Menovité napätie:	0,25kV
Počet pinov:	3
Priestorová orientácia:	uhlové, 90°
Verzia konektora:	s ochranou vodiča
Mechanická montáž:	na PCB
Elektrická montáž:	skrutková svorka, THT

Materiál kontaktu:	mosadz
Povrch kontaktu:	pocínovaný
Farba:	modrý
Trieda horľavosti:	UL94V-0
Materiál telesa:	PBT
Hĺbka:	7,6mm
Dĺžka:	15,24mm
Usporiadanie kolíkov konektora:	1x3
Prierez vodiča:	1,5mm^2
Rozstup kontaktov:	5,08mm
počet pólov:	3
Výška:	10mm
Dĺžka odizolovaného vodiča:	5mm
Vlastnosti svorkovníc:	možnosť spájania do skupín
Zhodné s normou:	CE
Teplota spájkovania:	250°C / 5 s
Pracovná teplota:	-30...120°C

Ďalšie informácie

Hmotnosť brutto:	0,003 kg