



<b>Symbol:</b>	TBG-5-KB-8P/GN
<b>Produktová skupina:</b>	Spojky

## Parametre produktu

<b>Typ konektora:</b>	svorkovnica, odpojiteľná
<b>Konektor:</b>	zásuvka
<b>Druh konektoru:</b>	vidlica
<b>Menovitý prúd:</b>	15A
<b>Menovité napätie:</b>	0,3kV
<b>Počet pinov:</b>	8
<b>Priestorová orientácia:</b>	uhlové, 90°
<b>Verzia konektora:</b>	bez bočných stien
<b>Mechanická montáž:</b>	na PCB
<b>Elektrická montáž:</b>	THT
<b>Materiál kontaktu:</b>	mosadz
<b>Povrch kontaktu:</b>	pocínovaný
<b>Farba:</b>	zelený
<b>Trieda horľavosti:</b>	UL94V-0
<b>Materiál telesa:</b>	polyamid
<b>Hĺbka:</b>	12,3mm

## Produktová karta TBG-5-KB-8P/GN

---

<b>Dĺžka:</b>	40,64mm
<b>Usporiadanie kolíkov konektora:</b>	1x8
<b>Rozstup kontaktov:</b>	5,08mm
<b>počet pólov:</b>	8
<b>System zabezpečenia:</b>	zatlačenie
<b>Výška:</b>	8mm
<b>Vlastnosti svorkovnic:</b>	možnosť spájania do skupín
<b>Teplota spájkovania:</b>	250°C / 5 s
<b>Pracovná teplota:</b>	-40...105°C

## Ďalšie informácie

<b>Hmotnosť brutto:</b>	0,003 kg
-------------------------	----------