

| | |
|---|---|
| **Symbol:** | TBG-5-KB-8P/GN |
| **Produktová skupina:** | Spojky |

# Parametre produktu

| | |
|---|---|
| **Typ konektora:** | svorkovnica, odpojiteľná |
| **Konektor:** | zásuvka |
| **Druh konektoru:** | vidlica |
| **Connector family:** | napájacie |
| **Menovitý prúd:** | 15A |
| **Menovité napätie:** | 0,3kV |
| **Počet pinov:** | 8 |
| **Priestorová orientácia:** | uhlové, 90° |
| **Verzia konektora:** | bez bočných stien |
| **Mechanická montáž:** | na PCB |

| | |
|---|---|
| **Elektrická montáž:** | THT |
| **Materiál kontaktu:** | mosadz |
| **Povrch kontaktu:** | pocínovaný |
| **Farba:** | zelený |
| **Trieda horľavosti:** | UL94V-0 |
| **Materiál telesa:** | polyamid |
| **Hĺbka:** | 12,3mm |
| **Dĺžka:** | 40,64mm |
| **Usporiadanie kolíkov konektora:** | 1x8 |
| **Rozstup kontaktov:** | 5,08mm |
| **počet pólov:** | 8 |
| **Systém zabezpečenia:** | zatlačenie |
| **Výška:** | 8mm |
| **Vlastnosti svorkovníc:** | možnosť spájania do skupín |
| **Teplota spájkovania:** | 250°C / 5 s |
| **Pracovná teplota:** | -40...105°C |

# Ďalšie informácie

| | |
|---|---|
| **Hmotnosť brutto:** | 0,003 kg |