



|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>Symbol:</b> | TBG-5-PB-4P/GN |
|----------------|----------------|

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| <b>Produktová skupina:</b> | Spojky |
|----------------------------|--------|

## Parametre produktu

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| <b>Typ konektora:</b> | svorkovnica, odpojiteľná |
|-----------------------|--------------------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| <b>Konektor:</b> | zásuvka |
|------------------|---------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| <b>Druh konektoru:</b> | vidlica |
|------------------------|---------|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| <b>Menovitý prúd:</b> | 15A |
|-----------------------|-----|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| <b>Menovité napätie:</b> | 0,3kV |
|--------------------------|-------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Počet pinov:</b> | 4 |
|---------------------|---|

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| <b>Priestorová orientácia:</b> | priamy |
|--------------------------------|--------|

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Verzia konektora:</b> | bez bočných stien |
|--------------------------|-------------------|

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>Mechanická montáž:</b> | na PCB |
|---------------------------|--------|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <b>Elektrická montáž:</b> | THT |
|---------------------------|-----|

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| <b>Materiál kontaktu:</b>              | mosadz                     |
| <b>Povrch kontaktu:</b>                | pocínovaný                 |
| <b>Farba:</b>                          | zelený                     |
| <b>Trieda horľavosti:</b>              | UL94V-0                    |
| <b>Materiál telesa:</b>                | polyamid                   |
| <b>Hĺbka:</b>                          | 8mm                        |
| <b>Dĺžka:</b>                          | 20,32mm                    |
| <b>Usporiadanie kolíkov konektora:</b> | 1x4                        |
| <b>Rozstup kontaktov:</b>              | 5,08mm                     |
| <b>počet pólov:</b>                    | 4                          |
| <b>Systém zabezpečenia:</b>            | západka                    |
| <b>Výška:</b>                          | 12,3mm                     |
| <b>Vlastnosti svorkovnic:</b>          | možnosť spájania do skupín |
| <b>Teplota spájkovania:</b>            | 250°C / 5 s                |
| <b>Pracovná teplota:</b>               | -40...105°C                |

## Ďalšie informácie

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnosť brutto:</b> | 0,001 kg |
|-------------------------|----------|