



Symbol:	TBG-5-KB-2P/GN
----------------	----------------

Skupina výrobků:	Svorkovnice
-------------------------	-------------

Parametry výrobku

Typ konektoru:	rozdpojovací svorkovnice
-----------------------	--------------------------

Konektor:	zásuvka
------------------	---------

Druh konektoru:	vidlice
------------------------	---------

Jmenovitý proud:	15A
-------------------------	-----

Jmenovité napětí:	0,3kV
--------------------------	-------

Počet pinů:	2
--------------------	---

Prostorová orientace:	úhlové 90°
------------------------------	------------

Provedení konektoru:	bez bočních čel
-----------------------------	-----------------

Mechanická montáž:	na PCB
---------------------------	--------

Elektrická montáž:	THT
---------------------------	-----

Materiál kontaktu:	mosaz
Povrch kontaktu:	pocínovaný
Barva:	zelená
Třída hořlavosti:	UL94V-0
Materiál tělesa:	polyamid
Hloubka:	12,3mm
Délka:	10,16mm
Uspořádání vývodů konektoru:	1x2
Rozteč kontaktů:	5,08mm
Počet pólů:	2
Systém zajištění:	stiskem
Výška:	8mm
Vlastnosti svorkovnic:	možnost spojování do sestav
Teplota pájení:	250°C / 5 s
Pracovní teplota:	-40...105°C

Doplňková informace

Hmotnost brutto:	0,001 kg
-------------------------	----------