

## Produktkarte KS-51

---



|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Symbol:</b>        | KS-51                           |
| <b>Produktgruppe:</b> | Schlüsselschalter und Schlösser |

### Produktparameter

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Schalter-Typ:</b>               | Schlüsselschalter  |
| <b>Anzahl stabiler Positionen:</b> | 2  |
| <b>Schaltweise:</b>                | OFF-ON   |
| <b>Kontaktkonfiguration:</b>       | DPST   |
| <b>Schalteigenschaften:</b>        | Schlüssel entnehmbar in linker Außenposition, Schlüssel mit Zufallscod |
| <b>Anzahl Positionen:</b>          | 2  |
| <b>Montageabmessungen:</b>         | Ø19mm  |
| <b>Schlüsselform:</b>              | rund   |
| <b>Schlüssel-Art:</b>              | asymmetrisch   |
| <b>Gehäuse-Material:</b>           | Zinkstopp  |
| <b>Kontaktbelastbarkeit AC @R:</b> | 4A / 125V AC   |
| <b>Mechanischer Drehwinkel:</b>    | 90°  |
| <b>Anzahl Ausgänge:</b>            | 4  |
| <b>Gesamtlänge:</b>                | 37,2mm   |
| <b>Abdeckung Ausgänge:</b>         | versilbert   |

**Kontaktbeschichtung:** versilbert

## Zusätzliche Informationen

**Bruttogewicht:** 0,055 kg