



|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Symbol:</b>        | NXG-04                      |
| <b>Produktgruppe:</b> | Raster-Signalsteckverbinder |

## Produktparameter

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>Steckverbinder-Typ:</b>            | Leitung-Platte |
| <b>Steckverbinder:</b>                | Stecker        |
| <b>Steckverbinder-Art:</b>            | weiblich       |
| <b>Anzahl Pole:</b>                   | 4              |
| <b>Herstellerserie:</b>               | NXG            |
| <b>Mechanische Montage:</b>           | für Leitungen  |
| <b>Kontaktraster:</b>                 | 2mm            |
| <b>Steckverbinder-Ausgangssystem:</b> | 1x4            |
| <b>Entflammbarkeitsklasse:</b>        | UL94V-0        |
| <b>Gehäuse-Material:</b>              | Polyamid       |
| <b>Steckverbinder-Variante:</b>       | kontaktlos     |
| <b>Max. Betriebsspannung:</b>         | 100V           |
| <b>Breite:</b>                        | 9,8mm          |
| <b>Größe A:</b>                       | 6mm            |
| <b>Betriebstemperatur:</b>            | -25...85°C     |

## Zusätzliche Informationen

**Bruttogewicht:** 0 kg