



|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Symbol:</b>        | TACTM-69N-F        |
| <b>Produktgruppe:</b> | Mikroschalter TACT |

## Produktparameter

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Schalter-Typ:</b>               | Mikroschalter TACT |
| <b>Kontaktkonfiguration:</b>       | SPST-NO            |
| <b>Anzahl Positionen:</b>          | 2                  |
| <b>Anzahl stabiler Positionen:</b> | 1                  |
| <b>Kontaktbelastbarkeit DC @R:</b> | 50mA / 12V DC      |
| <b>Montage:</b>                    | SMT                |
| <b>Beleuchtung:</b>                | Fehlen             |
| <b>Schaltkraft:</b>                | 1,6N               |
| <b>Gehäuseabmessungen:</b>         | 6x6mm              |
| <b>Knopfhöhe:</b>                  | 9,5mm              |
| <b>Schaltweise:</b>                | OFF-(ON)           |
| <b>Ausgangsraster:</b>             | 4,5x9mm            |
| <b>Betriebstemperatur:</b>         | -30...85°C         |
| <b>Tastenform:</b>                 | rund               |
| <b>Ausgänge:</b>                   | Lötverbindung      |

**Mechanische  
Haltbarkeit:** 100000 Zyklen

**Löttemperatur:** 250°C / 6 s

## Zusätzliche Informationen

**Bruttogewicht:** 0 kg