



<b>Symbol:</b>	TB-3.5-P-2P-GY
<b>Produktgruppe:</b>	Klemmverbindungen

## Produktparameter

<b>Steckverbinder-Typ:</b>	Klemmleiste für Printmontage
<b>Steckverbinder:</b>	Klemme
<b>Nennstrom:</b>	12A
<b>Nennspannung:</b>	0,3kV
<b>Räumliche Orientierung:</b>	90°-Winkel
<b>Mechanische Montage:</b>	auf PCB
<b>Elektrische Montage:</b>	Schraubklemme, THT
<b>Kontaktmaterial:</b>	Messing
<b>Kontaktbeschichtung:</b>	verzinkt
<b>Farbe:</b>	dunkelgrau

<b>Entflammbarkeitsklasse:</b>	UL94V-0
<b>Gehäuse-Material:</b>	PBT
<b>Tiefe:</b>	7,4mm
<b>Länge:</b>	7mm
<b>Steckverbinder-Ausgangssystem:</b>	1x2
<b>Leitungsquerschnitt:</b>	1mm <sup>2</sup>
<b>Kontaktraster:</b>	3,5mm
<b>Anzahl Wege:</b>	2
<b>Höhe:</b>	9,1mm
<b>Steckverbinder-Eigenschaften:</b>	Gruppenverbindung möglich
<b>Betriebstemperatur:</b>	-40...105°C

## Zusätzliche Informationen

<b>Bruttogewicht:</b>	0,001 kg
-----------------------	----------