


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | TBG-5-PW-4P/GN |
| **Produktgruppe:** | Klemmverbindungen |

# Produktparameter

| | |
|---|---|
| **Steckverbinder-Typ:** | Klemmleiste abschaltbar |
| **Steckverbinder:** | Buchse |
| **Steckverbinder-Art:** | männlich |
| **Connector family:** | zur Stromversorgung |
| **Nennstrom:** | 15A |
| **Nennspannung:** | 0,3kV |
| **Anzahl Pole:** | 4 |
| **Räumliche Orientierung:** | gerade |
| **Mechanische Montage:** | auf PCB |
| **Elektrische Montage:** | THT |

| | |
|---|---|
| **Kontaktmaterial:** | Messing |
| **Kontaktbeschichtung:** | verzinnt |
| **Farbe:** | grün |
| **Entflammbarkeitsklasse:** | UL94V-0 |
| **Gehäuse-Material:** | Polyamid |
| **Tiefe:** | 8mm |
| **Steckverbinder-Ausgangssystem:** | 1x4 |
| **Kontaktraster:** | 5,08mm |
| **Anzahl Wege:** | 4 |
| **Sperrsystem:** | für Klemme |
| **Höhe:** | 11,9mm |
| **Löttemperatur:** | 250°C / 5 s |
| **Betriebstemperatur:** | -40...105°C |

# Zusätzliche Informationen

| | |
|---|---|
| **Bruttogewicht:** | 0,002 kg |