



<b>Symbol:</b>	TBW-5-10P/GN
<b>Produktgruppe:</b>	Klemmverbindungen

## Produktparameter

<b>Steckverbinder-Typ:</b>	Klemmleiste abschaltbar
<b>Steckverbinder:</b>	Stecker
<b>Steckverbinder-Art:</b>	weiblich
<b>Nennstrom:</b>	15A
<b>Nennspannung:</b>	0,3kV
<b>Räumliche Orientierung:</b>	gerade
<b>Mechanische Montage:</b>	für Leitungen
<b>Elektrische Montage:</b>	Schraubklemme
<b>Kontaktmaterial:</b>	Messing
<b>Kontaktbeschichtung:</b>	verzinkt

<b>Farbe:</b>	grün
<b>Entflammbarkeitsklasse:</b>	UL94V-0
<b>Gehäuse-Material:</b>	Polyamid
<b>Tiefe:</b>	17,7mm
<b>Länge:</b>	50,8mm
<b>Steckverbinder- Ausgangssystem:</b>	1x10
<b>Leitungsquerschnitt:</b>	2,5mm <sup>2</sup>
<b>Kontaktraster:</b>	5,08mm
<b>Anzahl Wege:</b>	10
<b>Sperrsystem:</b>	Klemme
<b>Anzahl Anschlüsse:</b>	10
<b>Höhe:</b>	15,2mm
<b>Länge der abisolierten Leitung:</b>	8mm
<b>Betriebstemperatur:</b>	-40...105°C

## Zusätzliche Informationen

<b>Bruttogewicht:</b>	0,015 kg
-----------------------	----------