



|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>Símbolo:</b>           | 5FS1S102M2QE             |
| <b>Grupo de producto:</b> | Conmutadores deslizantes |

## Especificaciones de producto

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Tipo de interruptor:</b>                   | deslizante   |
| <b>Cantidad de todas las posiciones:</b>      | 2            |
| <b>Número de posiciones estables:</b>         | 2            |
| <b>Configuración de contactos:</b>            | SPDT         |
| <b>Capacidad de carga de contactos AC @R:</b> | 3A / 120V AC |
| <b>Capacidad de carga de contactos DC @R:</b> | 3A / 28V CC  |
| <b>Modo de actuación:</b>                     | ON-ON        |

## Tarjeta de producto 5FS1S102M2QE

---

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Cantidad de entradas:</b>            | 3                 |
| <b>Montaje:</b>                         | THT               |
| <b>Salida:</b>                          | para C.I., rectos |
| <b>Dimensiones de cuerpo:</b>           | 10,16x5,08x9,2mm  |
| <b>Resistencia de aislamiento mín.:</b> | 1GΩ               |
| <b>Ráster de terminales:</b>            | 2,54mm            |
| <b>Altura de deslizador:</b>            | 3,1mm             |
| <b>Durabilidad mecánica:</b>            | 30000 ciclos      |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>          | -30...85°C        |

## Información adicional

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,001 kg |
|--------------------|----------|