



|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Símbolo:</b>           | NS25-W4K                     |
| <b>Grupo de producto:</b> | Conectores de señal y ráster |

## Especificaciones de producto

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Tipo de conector:</b>                   | conducto-placa |
| <b>Conector:</b>                           | tomacorriente  |
| <b>Clase de conector:</b>                  | macho          |
| <b>Número de pines:</b>                    | 4              |
| <b>Serie de fabricante:</b>                | NS25           |
| <b>Corriente de trabajo:</b>               | 3A             |
| <b>Tensión de trabajo:</b>                 | 0,25kV         |
| <b>Orientación espacial:</b>               | angulares 90°  |
| <b>Montaje eléctrico:</b>                  | THT            |
| <b>Ráster de contactores:</b>              | 2,54mm         |
| <b>Circuito de terminales de conector:</b> | 1x4            |
| <b>Cobertura de contactor:</b>             | estaneado      |
| <b>Clase de inflamabilidad:</b>            | UL94V-0        |

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Resistencia máx. de contactor:</b> | 10mΩ            |
| <b>Material de carcasa:</b>           | poliámido       |
| <b>Medida A:</b>                      | 10,16mm         |
| <b>Medida B:</b>                      | 7,62mm          |
| <b>Dimensiones de terminales:</b>     | 0,64x0,64x3,3mm |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>        | -25...85°C      |

## Información adicional

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0 kg |
|--------------------|------|