



|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Símbolo:</b>           | NXW-08                       |
| <b>Grupo de producto:</b> | Conectores de señal y ráster |

## Especificaciones de producto

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Tipo de conector:</b>                   | conducto-placa |
| <b>Conector:</b>                           | tomacorriente  |
| <b>Clase de conector:</b>                  | macho          |
| <b>Número de pines:</b>                    | 8              |
| <b>Orientación espacial:</b>               | recto          |
| <b>Montaje eléctrico:</b>                  | THT            |
| <b>Ráster de contactores:</b>              | 2mm            |
| <b>Circuito de terminales de conector:</b> | 1x8            |
| <b>Cobertura de contactor:</b>             | estaneado      |
| <b>Clase de inflamabilidad:</b>            | UL94V-0        |
| <b>Corriente máxima:</b>                   | 1A             |
| <b>Tensión de trabajo máx.:</b>            | 100V           |
| <b>Resistencia máx. de contactor:</b>      | 20mΩ           |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>Material de carcasa:</b>    | poliámido  |
| <b>Anchura:</b>                | 18,1mm     |
| <b>Temperatura de trabajo:</b> | -25...85°C |

## Información adicional

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0 kg |
|--------------------|------|