



|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Símbolo:</b>           | NXW-12K                      |
| <b>Grupo de producto:</b> | Conectores de señal y ráster |

## Especificaciones de producto

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Tipo de conector:</b>                   | conductor-placa |
| <b>Conector:</b>                           | tomacorriente   |
| <b>Clase de conector:</b>                  | macho           |
| <b>Número de pines:</b>                    | 12              |
| <b>Orientación espacial:</b>               | angulares 90°   |
| <b>Montaje eléctrico:</b>                  | THT             |
| <b>Ráster de contactores:</b>              | 2mm             |
| <b>Circuito de terminales de conector:</b> | 1x12            |

## Tarjeta de producto NXW-12K

---

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>Cobertura de contactor:</b>        | estaneado  |
| <b>Clase de inflamabilidad:</b>       | UL94V-0    |
| <b>Corriente máxima:</b>              | 1A         |
| <b>Tensión de trabajo máx.:</b>       | 100V       |
| <b>Resistencia máx. de contactor:</b> | 20mΩ       |
| <b>Material de carcasa:</b>           | poliámido  |
| <b>Anchura:</b>                       | 26mm       |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>        | -25...85°C |

## Información adicional

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,001 kg |
|--------------------|----------|