



| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Símbolo: | TB-2.5-PD-2P/GY |
| Símbolo del fabricante: | AC141R-02P-2.54-GRAY |
| Grupo de producto: | Conectores a presión |

Especificaciones de producto

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Tipo de conector: | listón para impresión |
| Conector: | conector |
| Corriente de trabajo: | 2A |
| Tensión de trabajo: | 0,15kV |
| Orientación espacial: | angulares 90° |
| Versión de conexión: | con palanca |
| Montaje mecánico: | para PCB |
| Montaje eléctrico: | borna de muelle, THT |

Tarjeta de producto TB-2.5-PD-2P/GY

| | |
|--|--------------------|
| Material de contactor: | latón |
| Cobertura de contactor: | estaneado |
| Color: | gris |
| Clase de inflamabilidad: | UL94V-0 |
| Material de carcasa: | poliamida |
| Longitud: | 7,62mm |
| Circuito de terminales de conector: | 1x2 |
| Corte de cable: | 0,5mm ² |
| Ráster de contactores: | 2,54mm |
| Cantidad de raíles: | 2 |
| Altura: | 12,6mm |
| Longitud de conducto aislado: | 11mm |
| Temperatura de soldadura: | 250°C / 5 s |
| Temperatura de trabajo: | -40...105°C |

Información adicional

| | |
|--------------------|----------|
| Peso bruto: | 0,001 kg |
|--------------------|----------|