



|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Símbolo:</b>           | TB-5.0-K45-2/BL      |
| <b>Grupo de producto:</b> | Conectores a presión |

## Especificaciones de producto

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Tipo de conector:</b>       | listón para impresión  |
| <b>Conector:</b>               | conector               |
| <b>Corriente de trabajo:</b>   | 16A                    |
| <b>Tensión de trabajo:</b>     | 0,25kV                 |
| <b>Orientación espacial:</b>   | angulares 45°          |
| <b>Montaje mecánico:</b>       | para PCB               |
| <b>Montaje eléctrico:</b>      | borna de tornillo, THT |
| <b>Material de contactor:</b>  | latón                  |
| <b>Cobertura de contactor:</b> | estaneado              |

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Color:</b>                              | azul                                 |
| <b>Clase de inflamabilidad:</b>            | UL94V-0                              |
| <b>Material de carcasa:</b>                | poliamida                            |
| <b>Tamaño de cable:</b>                    | 22AWG...12AWG                        |
| <b>Profundidad:</b>                        | 12,5mm                               |
| <b>Longitud:</b>                           | 10mm                                 |
| <b>Circuito de terminales de conector:</b> | 1x2                                  |
| <b>Corte de cable:</b>                     | 2,5mm <sup>2</sup>                   |
| <b>Ráster de contactores:</b>              | 5mm                                  |
| <b>Cantidad de raíles:</b>                 | 2                                    |
| <b>Altura:</b>                             | 12mm                                 |
| <b>Longitud de conducto aislado:</b>       | 5mm                                  |
| <b>Propiedades de contactos:</b>           | posibilidad de conectar en conjuntos |
| <b>Temperatura de soldadura:</b>           | 250°C / 5 s                          |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>             | -40...105°C                          |

## Información adicional

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,003 kg |
|--------------------|----------|