



<b>Símbolo:</b>	TB-5.0-P-2P-SPR
<b>product.pip.manufacturerSymbol:</b>	390-021-22-00
<b>Grupo de producto:</b>	Conectores a presión

## Especificaciones de producto

<b>Tipo de conector:</b>	listón para impresión
<b>Conector:</b>	conector
<b>Corriente de trabajo:</b>	8A
<b>Tensión de trabajo:</b>	0,3kV
<b>Orientación espacial:</b>	angulares 90°
<b>Versión de conexión:</b>	con pulsador
<b>Montaje mecánico:</b>	para PCB
<b>Montaje eléctrico:</b>	borna de muelle, THT
<b>Material de contactor:</b>	latón
<b>Cobertura de contactor:</b>	estaneado
<b>Color:</b>	azul
<b>Clase de inflamabilidad:</b>	UL94V-0
<b>Material de carcasa:</b>	PBT
<b>Tamaño de cable:</b>	22AWG...16AWG

## Tarjeta de producto TB-5.0-P-2P-SPR

---

<b>Profundidad:</b>	9mm
<b>Longitud:</b>	10mm
<b>Circuito de terminales de conector:</b>	1x2
<b>Ráster de contactores:</b>	5mm
<b>Cantidad de raíles:</b>	2
<b>Altura:</b>	13mm
<b>Longitud de conducto aislado:</b>	7,5mm
<b>Propiedades de contactos:</b>	posibilidad de conectar en conjuntos
<b>Temperatura de trabajo:</b>	-30...120°C

## Información adicional

<b>Peso bruto:</b>	0,002 kg
--------------------	----------