



**Símbolo:** TBG-5-KB-7P/GN

**Grupo de producto:** Conectores a presión

## Especificaciones de producto

**Tipo de conector:** bloque de bornas desmontable

**Conector:** tomacorriente

**Clase de conector:** macho

**Corriente de trabajo:** 15A

**Tensión de trabajo:** 0,3kV

**Número de pines:** 7

**Orientación espacial:** angulares 90°

**Versión de conexión:** sin placas laterales

**Montaje mecánico:** para PCB

**Montaje eléctrico:** THT

## Tarjeta de producto TBG-5-KB-7P/GN

<b>Material de contactor:</b>	latón
<b>Cobertura de contactor:</b>	estaneado
<b>Color:</b>	verde
<b>Clase de inflamabilidad:</b>	UL94V-0
<b>Material de carcasa:</b>	poliamida
<b>Profundidad:</b>	12,3mm
<b>Longitud:</b>	35,56mm
<b>Circuito de terminales de conector:</b>	1x7
<b>Ráster de contactores:</b>	5,08mm
<b>Cantidad de raíles:</b>	7
<b>Sistema de enclavamiento:</b>	instertados
<b>Altura:</b>	8mm
<b>Propiedades de contactos:</b>	posibilidad de conectar en conjuntos
<b>Temperatura de soldadura:</b>	250°C / 5 s
<b>Temperatura de trabajo:</b>	-40...105°C

## Información adicional

## Tarjeta de producto TBG-5-KB-7P/GN

---

**Peso bruto:**

0,003 kg