



<b>Símbolo:</b>	TBG-5-PW-9P/GN
<b>Grupo de producto:</b>	Conectores a presión

## Especificaciones de producto

<b>Tipo de conector:</b>	bloque de bornas desmontable
<b>Conector:</b>	tomacorriente
<b>Clase de conector:</b>	macho
<b>Corriente de trabajo:</b>	15A
<b>Tensión de trabajo:</b>	0,3kV
<b>Número de pines:</b>	9
<b>Orientación espacial:</b>	recto
<b>Montaje mecánico:</b>	para PCB
<b>Montaje eléctrico:</b>	THT
<b>Material de contactor:</b>	latón
<b>Cobertura de contactor:</b>	estaneado
<b>Color:</b>	verde
<b>Clase de inflamabilidad:</b>	UL94V-0
<b>Material de carcasa:</b>	poliamida
<b>Profundidad:</b>	8mm

<b>Circuito de terminales de conector:</b>	1x9
<b>Ráster de contactores:</b>	5,08mm
<b>Cantidad de raíles:</b>	9
<b>Sistema de enclavamiento:</b>	para pestillo
<b>Altura:</b>	11,9mm
<b>Temperatura de soldadura:</b>	250°C / 5 s
<b>Temperatura de trabajo:</b>	-40...105°C

## Información adicional

<b>Peso bruto:</b>	0,003 kg
--------------------	----------