

| | |
|---|---|
| **Símbolo:** | TBW-5-3P/GN |
| **Grupo de producto:** | Conectores a presión |

# Especificaciones de producto

| | |
|---|---|
| **Tipo de conector:** | bloque de bornas desmontable |
| **Conector:** | enchufe |
| **Clase de conector:** | hembra |
| **Connector family:** | de alimentación |
| **Corriente de trabajo:** | 15A |
| **Tensión de trabajo:** | 0,3kV |
| **Orientación espacial:** | recto |
| **Montaje mecánico:** | para conducto |
| **Montaje eléctrico:** | borna de tornillo |
| **Material de contactor:** | latón |

| | |
|---|---|
| **Cobertura de contactor:** | estaneado |
| **Color:** | verde |
| **Clase de inflamabilidad:** | UL94V-0 |
| **Material de carcasa:** | poliamida |
| **Profundidad:** | 17,7mm |
| **Longitud:** | 15,24mm |
| **Circuito de terminales de conector:** | 1x3 |
| **Corte de cable:** | 2,5mm$^2$ |
| **Ráster de contactores:** | 5,08mm |
| **Cantidad de raíles:** | 3 |
| **Sistema de enclavamiento:** | pestillo |
| **Número de bornas:** | 3 |
| **Altura:** | 15,2mm |
| **Longitud de conducto aislado:** | 8mm |
| **Temperatura de trabajo:** | -40...105°C |

# Información adicional

| | |
|---|---|
| **Peso bruto:** | 0,004 kg |