

Tarjeta de producto TSM202F1



| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Símbolo: | TSM202F1 |
| Grupo de producto: | Conmutadores de palanca |

Especificaciones de producto

| | |
|---|--------------|
| Tipo de interruptor: | de palanca |
| Cantidad de todas las posiciones: | 2 |
| Número de posiciones estables: | 2 |
| Configuración de contactos: | DPDT |
| Modo de actuación: | ON-ON |
| Capacidad de carga de contactos AC @R: | 3A / 250V AC |
| Salida: | para soldar |
| Temperatura de trabajo: | -25...85°C |
| Clase de palanca: | plana |
| Medidas de orificio de montaje: | Ø6,2mm |
| Altura de palanca: | 12mm |
| Resistencia máx. de contactor: | 20mΩ |

Tarjeta de producto TSM202F1

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Dimensiones de cuerpo: | 13,2x12,9x9,5mm |
| Vida eléctrica: | 20000 ciclos |
| Material de palanca: | metal |
| Color de cuerpo: | azul |
| Temperatura de soldadura: | 260°C / 4 s |

Información adicional

| | |
|--------------------|----------|
| Peso bruto: | 0,006 kg |
|--------------------|----------|