



image not found or type unknown

Cikkszám:	1T1206
Termék csoport:	Mikrokapcsolók TACT

Termék paraméterek

Kapcsoló típusa:	mikrokapcsoló TACT
Érintkező konfiguráció:	SPST-NO
Összes pozíciók száma:	2
Stabil pozíciók száma:	1
Érintkezők DC terhelhetősége @R:	50mA / 12V DC
Szerelés:	SMT
Világítás:	nincs
Kapcsolási erő:	1,8N
Korpusz anyaga:	rozsdamentes acél, termoplaszt
Korpusz mérete:	4,5x6,1mm
Nyomógomb magasság:	1,3mm
Kapcsolási mód:	OFF-(ON)
Kivezetési raszter:	3,4x5,8mm
Üzemi hőmérséklet:	-20...70°C

Nyomógomb forma:	merőleges
Gomb színe:	kék
Kivezetések anyaga:	sárgaréz
Kivezetések bevonata:	ezüstözött
Kivezetések:	NYÁK-ra
Érintkező anyaga:	foszfor-bronz
Érintkező ellenállás max.:	100mΩ
Érintkező bevonata:	ezüstözött
Elektromos tartósság:	50000 ciklus

További információ

Bruttó tömeg:	0 kg
----------------------	------