



|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Cikkszám:</b>       | SR26111015FN    |
| <b>Termék csoport:</b> | Forgó kapcsolók |

## Termék paraméterek

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Kapcsoló típusa:</b>                 | forgó              |
| <b>Összes pozíciók száma:</b>           | 10                 |
| <b>Stabil pozíciók száma:</b>           | 10                 |
| <b>Érintkezők AC terhelhetősége @R:</b> | 0,3A / 125V AC     |
| <b>Szekciók száma:</b>                  | 1                  |
| <b>Átkapcsolási szög:</b>               | 30°                |
| <b>Kivezetések:</b>                     | forrasztáshoz      |
| <b>Érintkező anyaga:</b>                | sárgaréz           |
| <b>Kapcsolási mód:</b>                  | BBM (non-shorting) |
| <b>Érintkező ellenállás max.:</b>       | 30mΩ               |
| <b>Szigetelés ellenállása min.:</b>     | 0,1GΩ              |
| <b>Mechanikai tartósság:</b>            | 6000 ciklus        |
| <b>Tengely felülete:</b>                | sima               |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Tengely átmérő:</b>                 | 6mm        |
| <b>Tengely hossz:</b>                  | 15mm       |
| <b>Szerelési menet:</b>                | 3/8"-32NEF |
| <b>Átkapcsolási erő<br/>nyomatéka:</b> | 4,9Ncm     |
| <b>Üzemi hőmérséklet:</b>              | -20...70°C |

## **További információ**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Bruttó tömeg:</b> | 0,009 kg |
|----------------------|----------|