



| | |
|------------------------|---------------------|
| Cikkszám: | TACTS-24K-F |
| Termék csoport: | Mikrokapcsolók TACT |

Termék paraméterek

| | |
|---|--------------------|
| Kapcsoló típusa: | mikrokapcsoló TACT |
| Érintkező konfiguráció: | SPST-NO |
| Összes pozíciók száma: | 2 |
| Stabil pozíciók száma: | 1 |
| Érintkezők DC terhelhetősége @R: | 50mA / 12V DC |
| Szerelés: | THT |
| Világítás: | nincs |
| Kapcsolási erő: | 0,69N |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Korpusz mérete: | 12x12mm |
| Nyomógomb magasság: | 7,3mm |
| Kapcsolási mód: | OFF-(ON) |
| Kivezetési raszter: | 5x12,5mm |
| Üzemi hőmérséklet: | -25...70°C |
| Nyomógomb forma: | négyzetes |
| Gomb színe: | fekete |
| Nyomógomb méretei: | 3,8x3,8mm |
| Kivezetések: | egyenes, NYÁK-ra |
| Érintkező ellenállás max.: | 50mΩ |
| Szigetelés ellenállása min.: | 0,1GΩ |
| Forrasztási hőmérséklet: | 250°C |

További információ

| | |
|----------------------|----------|
| Bruttó tömeg: | 0,001 kg |
|----------------------|----------|