



| | |
|------------------------|---------------------|
| Cikkszám: | TBG-5-KB-2P/GN |
| Termék csoport: | Kapcsos csatlakozók |

Termék paraméterek

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Csatlakozó típusa: | szétkapcsolható sorkapocs |
| Csatlakozó: | aljzat |
| Fajta csatlakozó: | apa |
| Névleges áram: | 15A |
| Névleges feszültség: | 0,3kV |
| Pinek száma: | 2 |
| Térbeli orientáció: | 90 fokos |
| Csatlakozó verzió: | oldalsó falak nélkül |
| Mechanikai szerelés: | PCB-ra |
| Elektromos szerelés: | THT |
| Érintkező anyaga: | sárgaréz |
| Érintkező bevonata: | cinezett |
| Szín: | zöld |
| Éghetőségi fokozat: | UL94V-0 |
| Korpusz anyaga: | poliamid |
| Mélység: | 12,3mm |
| Hossz: | 10,16mm |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Csatlakozó kivezetésrendszer: | 1x2 |
| Érintkező rászter: | 5,08mm |
| Pólusok száma: | 2 |
| Blokkolás fajtája: | frikciós bekötés |
| Magasság: | 8mm |
| Csatlakozó tulajdonságok: | lehetőség van csoportos összekapcsolásra |
| Forrasztási hőmérséklet: | 250°C / 5 s |
| Üzemi hőmérséklet: | -40...105°C |

További információ

| | |
|----------------------|----------|
| Bruttó tömeg: | 0,001 kg |
|----------------------|----------|