

| | |
|---|---|
| **Cikkszám:** | TSM112A1/TC |
| **Termék csoport:** | Karos kapcsolók |

# Termék paraméterek

| | |
|---|---|
| **Kapcsoló típusa:** | billenő |
| **Összes pozíciók száma:** | 2 |
| **Stabil pozíciók száma:** | 1 |
| **Érintkező konfiguráció:** | SPDT |
| **Kapcsolási mód:** | ON-(ON) |
| **Érintkezők AC terhelhetősége @R:** | 3A / 250V AC |
| **Kivezetések:** | forrasztáshoz |
| **Üzemi hőmérséklet:** | -25...85°C |

| | |
|---|---|
| **Fajta billenőkar:** | kerek alakú |
| **Rögzítési furat mérete:** | Ø6mm |
| **Csúszkamű magassága:** | 11mm |
| **Érintkező ellenállás max.:** | 20mΩ |
| **Korpusz mérete:** | 13,2x7,9x9,5mm |
| **Elektromos tartósság:** | 20000 ciklus |
| **Csúszkamű anyaga:** | fém |
| **Kapcsolódó árucikkek:** | TSPC05-M |
| **Korpusz színe:** | fekete |
| **Forrasztási hőmérséklet:** | 260°C / 4 s |

# További információ

| | |
|---|---|
| **Bruttó tömeg:** | 0,005 kg |