



| | |
|------------------------|-----------------|
| Cikkszám: | TSM123A1 |
| Termék csoport: | Karos kapcsolók |

Termék paraméterek

| | |
|---|----------------|
| Kapcsoló típusa: | billenő |
| Összes pozíciók száma: | 3 |
| Stabil pozíciók száma: | 1 |
| Érintkező konfiguráció: | SP3T |
| Kapcsolási mód: | (ON)-OFF-(ON) |
| Érintkezők AC terhelhetősége @R: | 3A / 250V AC |
| Kivezetések: | forrasztáshoz |
| Üzemi hőmérséklet: | -25...85°C |
| Fajta billenőkar: | kerek alakú |
| Rögzítési furat mérete: | Ø6,2mm |
| Csúszkamű magassága: | 11mm |
| Érintkező ellenállás max.: | 20mΩ |
| Korpusz mérete: | 13,2x7,9x9,5mm |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Elektromostartósság: | 20000 ciklus |
| Csúszkamű anyaga: | fém |
| Kapcsolódó árucikkek: | TSPC05-M |
| Korpusz színe: | fekete |
| Forrasztási hőmérséklet: | 260°C / 4 s |

További információ

| | |
|----------------------|----------|
| Bruttó tömeg: | 0,005 kg |
|----------------------|----------|