



|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Cikkszám:</b>       | TSP104AA1       |
| <b>Termék csoport:</b> | Karos kapcsolók |

## Termék paraméterek

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Kapcsoló típusa:</b>                 | billenő       |
| <b>Összes pozíciók száma:</b>           | 2             |
| <b>Stabil pozíciók száma:</b>           | 1             |
| <b>Érintkező konfiguráció:</b>          | SPST          |
| <b>Kapcsolási mód:</b>                  | (ON)-OFF      |
| <b>Érintkezők AC terhelhetősége @R:</b> | 10A / 250V AC |
| <b>Kivezetések:</b>                     | M3 csavarok   |
| <b>Üzemi hőmérséklet:</b>               | -25...85°C    |
| <b>Fajta billenőkar:</b>                | kerek alakú   |
| <b>Rögzítési furat mérete:</b>          | Ø12,2mm       |
| <b>Csúszkamű magassága:</b>             | 17,5mm        |
| <b>Érintkező ellenállás max.:</b>       | 50mΩ          |
| <b>Korpusz mérete:</b>                  | 29x15,8x19mm  |

**Elektromostartósság:** 10000 ciklus

**Kapcsolódó  
árucikkek:** TSPC02

## További információ

**Bruttó tömeg:** 0,023 kg