



|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>Symbol:</b>          | PS-06GN-MONO             |
| <b>Grupa produktów:</b> | Przełączniki standardowe |

## Parametry produktu

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| <b>Typ przełącznika:</b>           | przyciskany  |
| <b>Ilość wszystkich pozycji:</b>   | 2            |
| <b>Ilość pozycji stabilnych:</b>   | 1            |
| <b>Konfiguracja styków:</b>        | SPST-NO      |
| <b>Obciążalność styków AC @R:</b>  | 3A / 125V AC |
| <b>Sposób przełączania:</b>        | OFF-(ON)     |
| <b>Podświetlenie:</b>              | brak         |
| <b>Wyprowadzenia:</b>              | do lutowania |
| <b>Trwałość elektryczna:</b>       | 50000 cykli  |
| <b>Rezystancja styku maks.:</b>    | 20mΩ         |
| <b>Trwałość mechaniczna:</b>       | 100000 cykli |
| <b>Kształt przycisku:</b>          | kwadratowy   |
| <b>Wymiary otworu montażowego:</b> | Ø12mm        |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Kolor korpusu:</b>     | czarny     |
| <b>Kolor przycisku:</b>   | zielony    |
| <b>Montaż:</b>            | na panel   |
| <b>Temperatura pracy:</b> | -25...70°C |

## Informacje dodatkowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,005 kg |
|---------------------|----------|