



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Symbol:</b>          | SR09138SNG            |
| <b>Grupa produktów:</b> | Przełączniki obrotowe |

## Parametry produktu

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Typ przełącznika:</b>          | obrotowy           |
| <b>Ilość wszystkich pozycji:</b>  | 3                  |
| <b>Ilość pozycji stabilnych:</b>  | 3                  |
| <b>Obciążalność styków DC @R:</b> | 0,5A / 24V DC      |
| <b>Ilość sekcji:</b>              | 1                  |
| <b>Kąt przełączania:</b>          | 45°                |
| <b>Wyprowadzenia:</b>             | do druku           |
| <b>Materiał styku:</b>            | mosiądz            |
| <b>Sposób przełączania:</b>       | BBM (non-shorting) |
| <b>Rezystancja styku maks.:</b>   | 100mΩ              |
| <b>Materiał korpusu:</b>          | PBT                |
| <b>Rezystancja izolacji min.:</b> | 0,1GΩ              |
| <b>Trwałość mechaniczna:</b>      | 2000 cykli         |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Powierzchnia osi:</b>               | gładka     |
| <b>Średnica osi:</b>                   | 3,7mm      |
| <b>Długość osi:</b>                    | 8mm        |
| <b>Moment siły<br/>przełączającej:</b> | 3,4Ncm     |
| <b>Temperatura pracy:</b>              | -20...70°C |

## Informacje dodatkowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,001 kg |
|---------------------|----------|