

Fișă produs 1T1206



| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Simbol: | 1T1206 |
| Grupă produse: | Microcomutatoare TACT |

Parametri produs

| | |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Tip comutator: | microîntrerupător TACT |
| Configurație pini: | SPST-NO |
| Numărul tuturor pozițiilor: | 2 |
| Nr. poziții stabile: | 1 |
| Sarcină admisibilă contacte DC @R: | 50mA / 12V DC |
| Montare: | SMT |
| Iluminare: | fără |
| Forță de comutare: | 1,8N |
| Material corp: | oțel inoxidabil, termoplast |
| Dimensiuni corp: | 4,5x6,1mm |
| Înălțime buton: | 1,3mm |
| Mod comutare: | OFF-(ON) |
| Raster terminale: | 3,4x5,8mm |
| Temperatura de lucru: | -20...70°C |
| Formă buton: | dreptunghiulară |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Culoare buton: | albastră |
| Material terminale: | alamă |
| Placare terminale: | argintate |
| Terminale: | pt. PCB |
| Material pin: | bronz-fosfor |
| Rezistență contact max.: | 100mΩ |
| Placare contact: | argintat |
| Durabilitate electrică: | 50000 cicluri |

Informații suplimentare

| | |
|------------------------|------|
| Greutate brută: | 0 kg |
|------------------------|------|