



| | |
|-----------------------|------------------------|
| Simbol: | PS10C2BK |
| Grupă produse: | Înterupătoare standard |

Parametri produs

| | |
|---|-----------------------|
| Tip comutator: | acționat prin apăsare |
| Numărul tuturor pozițiilor: | 2 |
| Nr. poziții stabile: | 1 |
| Configurație pini: | SPST-NC |
| Sarcină admisibilă contacte AC @R: | 1A / 250V AC |
| Mod comutare: | ON-(OFF) |
| Iluminare: | fără |
| Terminale: | pt. lipit |

Fișă produs PS10C2BK

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Durabilitate electrică: | 50000 cicluri |
| Rezistență contact max.: | 20mΩ |
| Formă buton: | proeminent, rotund |
| Dimensiuni orificiu montare: | Ø7mm |
| Material corp: | metal, plastic |
| Culoare buton: | neagră |
| Înălțime deasupra panoului: | 12mm |
| Montare: | pe panou |
| Dimensiuni corp: | Ø9,2x27,5mm |
| Temperatura de lucru: | -25...70°C |

Informații suplimentare

| | |
|------------------------|----------|
| Greutate brută: | 0,004 kg |
|------------------------|----------|