



<b>Simbol:</b>	TB-5.0-P-2P-SPR
<b>product.pip.manufacturerSymbol:</b>	390-021-22-00
<b>Grupă produse:</b>	Cleme de conexiuni

## Parametri produs

<b>Tip conector:</b>	regletă de conexiuni pt. PCB
<b>Conector:</b>	Terminal
<b>Curent nominal:</b>	8A
<b>Tensiune nominală:</b>	0,3kV
<b>Orientare spațială:</b>	în unghi 90°
<b>Versiune conector:</b>	cu buton
<b>Montare mecanică:</b>	pentru PCB
<b>Montare electrică:</b>	bornă cu arc, THT
<b>Material pin:</b>	alamă
<b>Placare contact:</b>	cositorit
<b>Culoare:</b>	albastră
<b>Clasă inflamabilitate:</b>	UL94V-0
<b>Material corp:</b>	PBT
<b>Dimensiune conductor:</b>	22AWG...16AWG
<b>Adâncime:</b>	9mm

## Fișă produs TB-5.0-P-2P-SPR

---

<b>Lungime:</b>	10mm
<b>Tip dispunere pini:</b>	1x2
<b>Pas pini:</b>	5mm
<b>Număr piste:</b>	2
<b>Înălțime:</b>	13mm
<b>Lungime cablu dezizolat:</b>	7,5mm
<b>Caracteristici conectori:</b>	posibilitate conectare în ansambluri
<b>Temperatura de lucru:</b>	-30...120°C

## Informații suplimentare

<b>Greutate brută:</b>	0,002 kg
------------------------	----------